


Hauteur du brin 45mm
Hauteur total 47mm

Poids du brin 1630g/m²
Poids total 2600g/m²




AZUR 45mm

MODE DE FABRICATION / PRODUCTION METHOD	EN TOUFFE / TUFTED
FIBRE / FIBRE	PE + PP 15300
HAUTEUR DU BRIN / PILE HEIGHT	±45 MM
HAUTEUR TOTALE / TOTAL HEIGHT	±47 MM
POIDS DU BRIN / PILE WEIGHT	±1 630 GR/M ²
POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT	±2 600 GR/M ²
JAUGE / GAUGE	5/8"
NOMBRE DE POINTS / STITCHES (10CM)	±15
DENSITE – NOMBRE DE POINTS / STITCHES (M²)	±9 400
DOSSIER PRIMAIRE / PRIMARY BACKING	PP±835 GR/M ²
DOSSIER SECONDAIRE / SECONDARY BACKING	LATEX ±135 GR/M ²
PERMEABILITE / WATER PERMEABILITY	±60 L/MIN/M ²
STABILITE UV / UV STABILITY	ISO 4892-3:2013
GARANTIE / WARRANTY	10 ANS / 10 YEARS
LARGEUR DES ROULEAUX / ROLL WIDTH (M)	±2 M / 4 M
LONGUEUR DES ROULEAUX / ROLL LENGTH	±25 M
SABLE DE REMPLISSAGE / INFILL SAND	8 KG/M ²
FABRIQUE EN	HOLLANDE



GARANTIE



MULTIDIRECTIONNELLE



FIL MULTICOLORE



TOUCHER LEGER



RESPECTUEUX DE LA
NATURE



RESISTANT UV



SANS PLOMB
NI CADMIUM