

SUMMER 40mm ECO


Hauteur du brin 40mm
Hauteur total 42mm

Poids du brin 1526g/m²
Poids total 2846g/m²




GARANTIE



RESISTANT UV



TOUCHER LEGER



RESPECTUEUX DE LA
NATURE



SANS PNEU RECYCLE



FIL PE+PPE

MODE DE FABRICATION/ PRODUCTION METHOD	EN TOUFFE / TUFTED
FIBRE / FIBRE	FIBRE DROITE MONOFILAMENT 100% POLYETHYLENE [PE] (DIAMOND SHAPE) + FIBRE FRISEE POLYPROPYLENE [PP] SOFT
HAUTEUR DU BRIN / PILE HEIGHT	±40 MM
HAUTEUR TOTALE / TOTAL HEIGHT	±42 MM
POIDS DU BRIN / PILE WEIGHT	±1 526 GR/M ²
POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT	±2 846 GR/M ²
JAUGE / GAUGE	3/8"
NOMBRE DE POINTS / STITCHES (10CM)	±24
DENSITE – NOMBRE DE POINTS / STITCHES (M²)	±25 200
DTEX	6 700
SUPPORT	Latex SBR Recyclable
PERMEABILITE / WATER PERMEABILITY	±60 L/MIN/M ²
STABILITE UV / UV STABILITY	DIN 53387 STANDARD (6 000 HEURES)
LARGEUR DES ROULEAUX / ROLL WIDTH (M)	2 M / 4 M
LONGUEUR DES ROULEAUX / ROLL LENGTH (M)	±30 M
RESISTANCE A L'ARRACHEMENT	>30 NEWTONS
RESISTANCE A LA LUMIERE (ECHELLE DE BLEUS 1-8)	>7 DIN 54004
RESISTANCE DES COULEURS (ECHELLE DE GRIS 1-5)	>4 DIN STANDARD
FABRIQUE EN	BELGIQUE
GARANTIE	8 ANS